



KLA Gulvvægt

Robust og driftsikker gulvvægt designet til krævende produktionsmiljøer.

KLA Gulvvægt er vægten, der ikke kan køres i stykker. Den hybride industriplatformsvægt er robust, nøjagtig og uden bevægelige dele. Gulvvægten er opbygget efter stålbandsprincippet med en central placeret vejecelle. Den særlige konstruktion uden bevægelige dele gør KLA Gulvvægt ufølsom overfor store belastninger som eksempelvis truckkørsel.

Fakta KLA Gulvvægt

- Robust, nøjagtig og uden bevægelige dele
- Opbygget efter stålbandsprincippet
- Central placeret vejecelle
- Ufølsom overfor store belastninger
- Driftsikker og nem at bruge
- Designet til krævende produktionsmiljøer
- Tåler nedspuling for effektiv og nem rengøring
- Godkendt til udvejning og afregning

Totalleverandør til fødevarerindustrien

DK EL er specialiseret i gulvvægte til fødevarerproducerende virksomheder. Vi kan levere gulvvægte som et enkeltstående produkt og integrere det i jeres eksisterende pakkeri eller projektere og levere et komplet nyt pakkeanlæg.

Smarte features

KLA Gulvvægt har en stærk helsvejst konstruktion i rustfrit stål samt specielt hårdføre vejeceller. Det sikrer optimal præcision, driftssikkerhed og høj hygiejnstandard. Gulvvægten kan monteres fritliggende på gulv, nedbygges i plan med gulvet eller indbygges i maskinlinje.

- Fuldsvejset konstruktion (ingen hjørner som kan samle snavs og bakterier)
- Bundramme og vareplade er fremstillet i AISI 304 rustfrit stål
- Inddækkede kabler forhindrer skidtansamlinger og gør rengøringen lettere
- Den forseglede vejeceller i rustfrit stål har IP67 tæthedsgrad
- Indbygningsrammer og opkørselsramper er fremstillet i AISI 304 rustfrit stål
- Tåler nedspuling for effektiv og nem rengøring

Har I brug for en robust gulvvægt?

I DK EL arbejder vi med alle faser fra projektering til den afsluttende test og idriftsættelse. Med én samlet leverandør får I en driftssikker gulvvægt, der er 100 procent tilpasset jeres behov og produktionsmiljø.

Tekniske specifikationer

Kapaciteter	600 kg x 0,2 kg 1.000 kg x 0,5 kg 1.500 kg x 0,5 kg 3.000 kg x 1,0 kg
Antal vejeceller	1 stk.
Maksimal belastning	200 % af kapaciteten
Temperatur	-10 til +50 grader C
Finish	Vægten leveres lakeret eller varmgalvaniseret med rustfri vejeplade
Typegodkendelse	Vægten er typegodkendt til vejning i forbindelse med køb og salg
Standardmål	1.000 x 1.000 mm 1.250 x 1.250 mm 1.250 x 1.500 mm 1.500 x 1.500 mm
Højde	260 mm
Tilbehør	Indstøbningsramme for nedbygning, vægtindikator, vægtindikator med tællefunktion, batteridrift, printer, stativ og rullebanner.

