



KLA SP Gulvvægt

Robust dynamisk glidestangsvægt i galvaniseret stål med vejeområde fra 10 til 300 kg.

KLA SP Gulvvægt er vægten, der ikke kan køres i stykker. Den hybride industriplatformsvægt er robust, nøjagtig og uden bevægelige dele. Gulvvægten er opbygget efter stålbandsprincippet med en central placeret vejecelle. Den særlige konstruktion uden bevægelige dele gør KLA SP Gulvvægt ufølsom overfor store belastninger som eksempelvis truckkørsel.

Fakta KLA SP Gulvvægt

- Robust, nøjagtig og uden bevægelige dele
- Opbygget efter stålbandsprincippet
- Central placeret vejecelle
- Ufølsom overfor store belastninger
- Driftsikker og nem at bruge
- Designet til krævende produktionsmiljøer
- Tåler nedspuling for effektiv og nem rengøring
- Godkendt til udvejning og afregning



Totalleverandør til fødevarerindustrien

DK EL er specialiseret i gulvvægte til fødevarerproducerende virksomheder. Vi kan levere gulvvægte som et enkeltstående produkt og integrere det i jeres eksisterende pakkeri eller projektere og levere et komplet nyt pakkeanlæg.

Smarte features

KLA SP Gulvvægt har en stærk helsvejst konstruktion i rustfrit stål samt specielt hårdføre vejeceller. Det sikrer optimal præcision, driftssikkerhed og høj hygiejnestandard. Gulvvægten kan monteres fritliggende på gulv, nedbygges i plan med gulvet eller indbygges i maskinlinje.

- Fuldsvæjst konstruktion (ingen hjørner som kan samle snavs og bakterier)
- Bundramme og vareplade er fremstillet i AISI 304 rustfrit stål
- Inddækkede kabler forhindrer skidtansamlinger og gør rengøringen lettere
- Den forseglede vejeceller i rustfrit stål har IP67 tæthedsgrad
- Indbygningsrammer og opkørselsramper er fremstillet i AISI 304 rustfrit stål
- Tåler nedspuling for effektiv og nem rengøring

Tekniske specifikationer

Kapaciteter	500 kg x 0,2 kg 1.000 kg x 0,5 kg 1.500 kg x 0,5 kg 5.000 kg x 2 kg 10.000 kg x 5 kg
Vejeceller	1 stk.
Maksimal belastning	300 % af kapaciteten
Temperatur	-10 til +50 grader C
Finish	Vægten leveres lakeret eller varm-galvaniseret med rustfri vejepåse
Typegodkendelse	Vægten er typegodkendt til vejning i forbindelse med køb og salg
Standardmål i mm	1000x1000, 1250x1250, 1250x1500, 1500x1500, 1250x1800, 1500x1800 eller efter kundespecifikke mål.
Højde	80 - 390 mm afhængig af kapacitet
Tilbehør	Indstøbningsramme for nedbygning, vægtindikator, vægtindikator med tællefunktion, batteridrift, printer, stativ og rullebaner.

Har I brug for en robust gulvvægt?

I DK EL arbejder vi med alle faser fra projektering til den afsluttende test og idriftsættelse. Med én samlet leverandør får I en driftssikker gulvvægt, der er 100 procent tilpasset jeres behov og produktionsmiljø.



DK EL ApS

Aalborg · Vejle · Karlslunde · +45 9189 9189
dkel.nu · CVR 33386680